

Knipex 46 20 A61. Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen, schwarz pulverbeschichtet, 580 mm

Artikel-Nr. **WL61549**

Hersteller **Knipex**

Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen, schwarz pulverbeschichtet, 580 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe **Schwarz**

Gewicht **0.1 kg**


NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 5254

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge & Spitzendurchmesser
WL61548	570 mm & 3,5 mm
WL61549	580 mm & 4,5 mm

Mit lösbarem Sperrmechanismus. Mit auswechselbaren Spitzen. Schwarz pulverbeschichtet. DIN 5254 B; 90° gewinkelte Spitzen. - Kapazität für Wellendurchmesser: Ø 252 - 400mm - Form: 2 - Spitzen (Durchmesser): 4,5mm

- Mit lösbarem Sperrmechanismus
- Mit auswechselbaren Spitzen
- Schwarz pulverbeschichtet

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.

WL61549
esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Modell	46 20 A61
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	46 20 A61
Abmessungen (LxBxH)	580 mm x 151 mm x 17 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	645 mm x 200 mm x 50 mm
Volumen mit Verpackung	6,45 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN 5254 B
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz pulverbeschichtet
Spitzendurchmesser	4,5 mm
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Backenwinkel	Backen, gewinkelt, 90°
Werkzeuglänge	580 mm
Zangenart	Sicherungsringzange