

Knipex 46 21 A01. Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen, schwarz atramentiert, 125 mm

Artikel-Nr. WL61550

Hersteller Knipex

Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen, schwarz atramentiert, 125 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 5254

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Spitzendurchmesser	Werkzeuglänge
WL61550	0,9 mm	125 mm
WL61551	1,3 mm	125 mm
WL61552	1,8 mm	170 mm
WL61553	2,3 mm	200 mm
WL61554	3,2 mm	300 mm

Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. gewinkelte Spitzen. DIN 5254 B; 90° gewinkelte Spitzen. - Form: 2 - Kapazität für Wellendurchmesser: Ø 3 - 10mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 0,9mm

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61550
Modell	46 21 A01
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	46 21 A01
Abmessungen (LxBxH)	135 mm x 64 mm x 11 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	206 mm x 86 mm x 37 mm
Volumen mit Verpackung	0,655 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN 5254 B
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
ESD gerecht	nein
Backenwinkel	Backen, gewinkelt, 90°
Spitzendurchmesser	0,9 mm
VDE	nein
Werkzeuglänge	125 mm
Beschreibung Kopf	poliert
Griff Ausprägung	mit Kunststoff überzogen
Zangenart	Sicherungsringzange