

Knipex 46 23 A31. Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen, verchromt, 200 mm

Artikel-Nr. WL61558

Hersteller Knipex

Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen, verchromt, 200 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 5254

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Spitzendurchmesser	Werkzeuglänge
WL61555	0,9 mm	125 mm
WL61556	1,3 mm	125 mm
WL61557	1,8 mm	170 mm
WL61558	2,3 mm	200 mm

Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. DIN 5254 B; 90° gewinkelte Spitzen. - Form: 2 - Kapazität für Wellendurchmesser: Ø 40 - 100mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 2,3mm

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61558
Modell	46 23 A31
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	46 23 A31
Abmessungen (LxBxH)	205 mm x 39 mm x 150 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	213 mm x 75 mm x 49 mm
Volumen mit Verpackung	0,799 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN 5254 B
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
ESD gerecht	nein
Backenwinkel	Backen, gewinkelt, 90°
Spitzendurchmesser	2,3 mm
VDE	nein
Werkzeuglänge	200 mm
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	mit Kunststoff überzogen
Zangenart	Sicherungsringzange