

Knipex 46 31 A22. Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen 45° gewinkelt, schwarz atramentiert, 185 mm

Artikel-Nr. WL61563

Hersteller Knipex

Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen 45grad gewinkelt, schwarz atramentiert, 185 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 5254

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Spitzendurchmesser	Werkzeuglänge
WL61561	0,9 mm	130 mm
WL61562	1,3 mm	130 mm
WL61563	1,8 mm	185 mm
WL61564	2,3 mm	210 mm
WL61565	3,2 mm	310 mm

Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. In Anlehnung an DIN 5254 A und DIN 5254 B, aber 45° gewinkelt. - Form: 3 - Kapazität für Wellendurchmesser: Ø 19 - 60mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 1,8mm

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61563
Modell	46 31 A22
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	46 31 A22
Abmessungen (LxBxH)	180 mm x 38 mm x 12 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	189 mm x 72 mm x 48 mm
Volumen mit Verpackung	0,637 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
VDE	nein
Spitzendurchmesser	1,8 mm
ESD gerecht	nein
Backenwinkel	Backen, gewinkelt, 45°
Werkzeuglänge	185 mm
Beschreibung Kopf	poliert
Griff Ausprägung	mit Kunststoff überzogen
Zangenart	Sicherungsringzange