

Knipex 46 31 A42. Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen 45° gewinkelt, schwarz atramentiert, 310 mm

Artikel-Nr. **WL61565**

Hersteller **Knipex**

Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen 45grad gewinkelt, schwarz atramentiert, 310 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe **Schwarz**

Gewicht **0.1 kg**


NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 5254

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Spitzendurchmesser	Werkzeuglänge
WL61561	0,9 mm	130 mm
WL61562	1,3 mm	130 mm
WL61563	1,8 mm	185 mm
WL61564	2,3 mm	210 mm
WL61565	3,2 mm	310 mm

Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. In Anlehnung an DIN 5254 A und DIN 5254 B, aber 45° gewinkelt. - Form: 3 - Kapazität für Wellendurchmesser: Ø 85 - 140mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 3,2mm

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61565
Modell	46 31 A42
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	46 31 A42
Abmessungen (LxBxH)	315 mm x 45 mm x 17 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	324 mm x 124 mm x 51 mm
Volumen mit Verpackung	2,066 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
VDE	nein
Spitzendurchmesser	3,2 mm
ESD gerecht	nein
Backenwinkel	Backen, gewinkelt, 45°
Werkzeuglänge	310 mm
Beschreibung Kopf	poliert
Griff Ausprägung	mit Kunststoff überzogen
Zangenart	Sicherungsringzange