

Knipex 48 11 J0. Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen, grau atramentiert, 140 mm

Artikel-Nr. WL61566

Hersteller Knipex

Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen, grau atramentiert, 140 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Gewicht	0.1 kg



BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Spitzendurchmesser	Werkzeuglänge
WL61566	0,9 mm	140 mm
WL61567	1,3 mm	140 mm
WL61568	1,8 mm	180 mm
WL61569	2,3 mm	225 mm
WL61570	3,2 mm	320 mm

Präzisions-Sicherungsringzange hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen. Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen. gerade Spitzen. - Form: 1 - Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 8 - 13mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 0,9mm

- Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
- Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr. WL61566

Modell	48 11 J0
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	48 11 J0
Abmessungen (LxBxH)	145 mm x 52 mm x 11 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	170 mm x 84 mm x 32 mm
Volumen mit Verpackung	0,457 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN 5256 C
RoHS konform	nein
Oberfläche	grau atramentiert
ESD gerecht	nein
VDE	nein
Spitzendurchmesser	0,9 mm
Werkzeuglänge	140 mm
Griff Ausprägung	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Zangenart	Sicherungsringzange