

## Knipex 48 21 J31. Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen, grau atramentiert, 210 mm

Artikel-Nr. WL61574

Hersteller Knipex

Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen, grau atramentiert, 210 mm

### TECHNISCHE DATEN

|         |        |
|---------|--------|
| Farbe   | Grau   |
| Gewicht | 0.1 kg |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

### BESCHREIBUNG

### WEITERE AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr.             | Spitzendurchmesser | Werkzeuglänge |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| <a href="#">WL61571</a> | 0,9 mm             | 130 mm        |
| <a href="#">WL61572</a> | 1,3 mm             | 130 mm        |
| <a href="#">WL61573</a> | 1,8 mm             | 165 mm        |
| <b>WL61574</b>          | <b>2,3 mm</b>      | <b>210 mm</b> |
| <a href="#">WL61575</a> | 3,2 mm             | 305 mm        |

Präzisions-Sicherungsringzange hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen. Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen. gewinkelte Spitzen. - Form: 2 - Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 40 - 100mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 2,3mm

- Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange

- Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen

## PRODUKTDDETAILS

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                        | WL61574                                  |
| Modell                             | 48 21 J31                                |
| Hersteller                         | KNIPEX                                   |
| Hersteller-Artikel-Nr.             | 48 21 J31                                |
| Abmessungen (LxBxH)                | 210 mm x 45 mm x 13 mm                   |
| Abmessungen mit Verpackung (LxBxH) | 230 mm x 83 mm x 48 mm                   |
| Volumen mit Verpackung             | 0,924 dm <sup>3</sup>                    |
| Verkaufseinheit                    | Stück                                    |
| Art der Verpackung                 | Einzelpackung                            |
| Normen                             | DIN 5256 D                               |
| RoHS konform                       | nein                                     |
| Oberfläche                         | grau atramentiert                        |
| VDE                                | nein                                     |
| Spitzendurchmesser                 | 2,3 mm                                   |
| Backenwinkel                       | Backen, gewinkelt, 90°                   |
| ESD gerecht                        | nein                                     |
| Werkzeuglänge                      | 210 mm                                   |
| Griff Ausprägung                   | mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen |
| Zangenart                          | Sicherungsringzange                      |