

## Knipex 48 31 J2. Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen mit Überdehnungsschutz, grau atramentiert, 180 mm

Artikel-Nr. **WL61578**

Hersteller **Knipex**

Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen mit Überdehnungsschutz, grau atramentiert, 180 mm

### TECHNISCHE DATEN

|         |               |
|---------|---------------|
| Farbe   | <b>Grau</b>   |
| Gewicht | <b>0.1 kg</b> |



### NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 5256 DIN 472

### BESCHREIBUNG

### WEITERE AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr.             | Spitzendurchmesser | Werkzeuglänge |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| <a href="#">WL61576</a> | 0,9 mm             | 140 mm        |
| <a href="#">WL61577</a> | 1,3 mm             | 140 mm        |
| <b>WL61578</b>          | <b>1,8 mm</b>      | <b>180 mm</b> |
| <a href="#">WL61579</a> | 2,3 mm             | 210 mm        |

Präzisions-Sicherungsringzange hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angledrehten Spitzen. Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen. mit Überdehnungsschutz (durch Anschlag einstellbar). Einstellung mittels Innensechskant-Schraube. Ideal für die Serienfertigung, da eine Überdehnung der Ringe wirksam vermieden wird. DIN 5256 C; gerade Spitzen. mit Spreizbegrenzung zwecks normgerechter Montage gemäß DIN 472. die einstellbare Anschlagschraube verhindert ein Überdehnen der Ringe. - Form: 3 - Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 19 - 60mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 1,8mm

- Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
- Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen

## PRODUKTDDETAILS

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                        | WL61578                                  |
| Modell                             | 48 31 J2                                 |
| Hersteller                         | KNIPEX                                   |
| Hersteller-Artikel-Nr.             | 48 31 J2                                 |
| Abmessungen (LxBxH)                | 190 mm x 46 mm x 13 mm                   |
| Abmessungen mit Verpackung (LxBxH) | 206 mm x 86 mm x 37 mm                   |
| Volumen mit Verpackung             | 0,67 dm <sup>3</sup>                     |
| Verkaufseinheit                    | Stück                                    |
| Art der Verpackung                 | Einzelpackung                            |
| Normen                             | DIN 5256 C                               |
| RoHS konform                       | nein                                     |
| Oberfläche                         | grau atramentiert                        |
| ESD gerecht                        | nein                                     |
| VDE                                | nein                                     |
| Spitzendurchmesser                 | 1,8 mm                                   |
| Werkzeuglänge                      | 180 mm                                   |
| Griff Ausprägung                   | mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen |
| Zangenart                          | Sicherungsringzange                      |