

Knipex 48 31 J3. Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen mit Überdehnungsschutz, grau atramentiert, 225 mm

Artikel-Nr. **WL61579**

Hersteller **Knipex**

Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen mit Überdehnungsschutz, grau atramentiert, 225 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Gewicht	0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 5256 DIN 472

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Spitzendurchmesser	Werkzeuglänge
WL61576	0,9 mm	140 mm
WL61577	1,3 mm	140 mm
WL61578	1,8 mm	180 mm
WL61579	2,3 mm	210 mm

Präzisions-Sicherungsringzange hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angledrehten Spitzen. Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen. mit Überdehnungsschutz (durch Anschlag einstellbar). Einstellung mittels Innensechskant-Schraube. Ideal für die Serienfertigung, da eine Überdehnung der Ringe wirksam vermieden wird. DIN 5256 C; gerade Spitzen. mit Spreizbegrenzung zwecks normgerechter Montage gemäß DIN 472. die einstellbare Anschlagschraube verhindert ein Überdehnen der Ringe. - Form: 3 - Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 40 - 100mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 2,3mm

- Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
- Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61579
Modell	48 31 J3
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	48 31 J3
Abmessungen (LxBxH)	230 mm x 50 mm x 14 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	236 mm x 88 mm x 52 mm
Volumen mit Verpackung	1,104 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN 5256 C
RoHS konform	nein
Oberfläche	grau atramentiert
ESD gerecht	nein
VDE	nein
Spitzendurchmesser	2,3 mm
Werkzeuglänge	210 mm
Griff Ausprägung	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Zangenart	Sicherungsringzange