

Knipex 48 41 J21. Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen, grau atramentiert, 165 mm

Artikel-Nr. WL61582

Hersteller Knipex

Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen, grau atramentiert, 165 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Gewicht	0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher DIN 472

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Spitzendurchmesser	Werkzeu glänge
WL61580	0,9 mm	130 mm
WL61581	1,3 mm	130 mm
WL61582	1,8 mm	165 mm
WL61583	2,3 mm	210 mm

Präzisions-Sicherungsringzange hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen. Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen. mit Überdehnungsschutz (durch Anschlag einstellbar). Einstellung mittels Innensechskant-Schraube. Ideal für die Serienfertigung, da eine Überdehnung der Ringe wirksam vermieden wird. 90° gewinkelte Spitzen. mit Spreizbegrenzung zwecks normgerechter Montage gemäß DIN 472. die einstellbare Anschlagschraube verhindert ein Überdehnen der Ringe. - Form: 4 - Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 19 - 60mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 1,8mm

- Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
- Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61582
Modell	48 41 J21
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	48 41 J21
Abmessungen (LxBxH)	170 mm x 48 mm x 22 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	230 mm x 83 mm x 48 mm
Volumen mit Verpackung	0,932 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN 5256 D
RoHS konform	nein
Oberfläche	grau atramentiert
VDE	nein
Spitzendurchmesser	1,8 mm
Backenwinkel	Backen, gewinkelt, 90°
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	165 mm
Griff Ausprägung	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Zangenart	Sicherungsringzange