

Knipex 49 11 A0. Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen, grau atramentiert, 140 mm

Artikel-Nr. WL61584

Hersteller Knipex

Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen, grau atramentiert, 140 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Gewicht	0.1 kg



BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Spitzendurchmesser	Werkzeuglänge
WL61584	0,9 mm	140 mm
WL61585	1,3 mm	140 mm
WL61586	1,8 mm	180 mm
WL61587	2,3 mm	225 mm
WL61588	3,2 mm	320 mm

Präzisions-Sicherungsringzange hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen. Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. Im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar. Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen. gerade Spitzen. - Kapazität für Wellendurchmesser: Ø 3 - 10mm - Form: 1 - Spitzen (Durchmesser): 0,9mm

- Große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage
- Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
- Im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar
- Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61584
Modell	49 11 A0
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	49 11 A0
Abmessungen (LxBxH)	150 mm x 62 mm x 12 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	206 mm x 86 mm x 37 mm
Volumen mit Verpackung	0,655 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN 5254 A
RoHS konform	nein
Oberfläche	grau atramentiert
ESD gerecht	nein
VDE	nein
Spitzendurchmesser	0,9 mm
Werkzeuglänge	140 mm
Griff Ausprägung	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Zangenart	Sicherungsringzange