

# Knipex 49 11 A3. Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen, grau atramentiert, 225 mm

**Artikel-Nr.** WL61587 **Hersteller** Knipex**Hersteller-Nr.** 49 11 A3

Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen, grau atramentiert, 225 mm

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	<b>Originalprodukt</b>
Artikelzustand	<b>Neu</b>
Farbe	<b>Grau</b>
Gewicht	<b>0.1 kg</b>



## BESCHREIBUNG

### Weitere Ausführungen

**Artikel-Nr. Spitzendurchmesser Werkzeuglänge**

<a href="#">WL61584</a>	0,9 mm	140 mm
<a href="#">WL61585</a>	1,3 mm	140 mm
<a href="#">WL61586</a>	1,8 mm	180 mm
<b>WL61587</b>	<b>2,3 mm</b>	<b>225 mm</b>
<a href="#">WL61588</a>	3,2 mm	320 mm

Präzisions-Sicherungsringzange hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen. Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. Im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar. Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen. gerade Spitzen. - Kapazität für Wellendurchmesser: Ø 40 - 100mm - Form: 1 - Spitzen (Durchmesser): 2,3mm

- Große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage
- Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
- Im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar
- Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen

## Produktdetails

Artikel-Nr.	WL61587
Modell	49 11 A3
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	49 11 A3
Abmessungen (LxBxH)	230 mm x 49 mm x 14 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	264 mm x 94 mm x 51 mm
Volumen mit Verpackung	1,266 dm <sup>3</sup>
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN 5254 A
RoHS konform	nein
Oberfläche	grau atramentiert
ESD gerecht	nein
VDE	nein
Spitzendurchmesser	2,3 mm
Werkzeuglänge	225 mm
Griff Ausprägung	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Zangenart	Sicherungsringzange