

Knipex 49 21 A41. Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen, grau atramentiert, 305 mm

Artikel-Nr. WL61593

Hersteller Knipex

Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen, grau atramentiert, 305 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Gewicht	0.1 kg
Positionserkennung	Nein



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Spitzendurchmesser	Werkzeuglänge
WL61589	0,9 mm	130 mm
WL61590	1,3 mm	130 mm
WL61591	1,8 mm	165 mm
WL61592	2,3 mm	210 mm
WL61593	3,2 mm	305 mm

Präzisions-Sicherungsringzange hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen. Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. Im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar. Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen. gewinkelte Spitzen. - Kapazität für Wellendurchmesser: Ø 85 - 140mm - Form: 2 - Spitzen (Durchmesser): 3,2mm

- Große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage
- Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
- Im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar
- Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61593
Modell	49 21 A41
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	49 21 A41
Abmessungen (LxBxH)	313 mm x 56 mm x 28 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	324 mm x 124 mm x 51 mm
Volumen mit Verpackung	2,066 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN 5254 B
RoHS konform	nein
Oberfläche	grau atramentiert
VDE	nein
Spitzendurchmesser	3,2 mm
Backenwinkel	Backen, gewinkelt, 90°
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	305 mm
Griff Ausprägung	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Zangenart	Sicherungsringzange