

Knipex 49 31 A2. Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen mit Überdehnungsschutz, grau atramentiert, 180 mm

Artikel-Nr. **WL61596**

Hersteller **Knipex**

Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen mit Überdehnungsschutz, grau atramentiert, 180 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Gewicht	0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 5254 DIN 471

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Spitzendurchmesser	Werkzeuglänge
WL61594	0,9 mm	140 mm
WL61595	1,3 mm	140 mm
WL61596	1,8 mm	180 mm
WL61597	2,3 mm	225 mm

Präzisions-Sicherungsringzange hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angledrehten Spitzen. Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. Im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar. Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen. mit Überdehnungsschutz (durch Anschlag einstellbar). Einstellung mittels Innensechskant-Schraube. Ideal für die Serienfertigung, da eine Überdehnung der Ringe wirksam vermieden wird. DIN 5254 A; gerade Spitzen. mit Spreizbegrenzung zwecks normgerechter Montage gemäß DIN 471. die einstellbare Anschlagschraube verhindert ein

Überdehnen der Ringe. - Kapazität für Wellendurchmesser: Ø 19 - 60mm - Form: 3 - Spitzen
(Durchmesser): 1,8mm

- Große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage
- Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
- Im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar
- Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61596
Modell	49 31 A2
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	49 31 A2
Abmessungen (LxBxH)	185 mm x 40 mm x 13 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	206 mm x 86 mm x 37 mm
Volumen mit Verpackung	0,655 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN 5254 A
RoHS konform	nein
Oberfläche	grau atramentiert
ESD gerecht	nein
VDE	nein
Spitzendurchmesser	1,8 mm
Werkzeuglänge	180 mm
Griff Ausprägung	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Zangenart	Sicherungsringzange