

# Knipex 49 41 A21. Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen, grau atramentiert, 165 mm

**Artikel-Nr.** WL61600 **Hersteller** Knipex**Hersteller-Nr.** 49 41 A21

Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen, grau atramentiert, 165 mm

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität **Originalprodukt**Artikelzustand **Neu**Farbe **Grau**Gewicht **0.1 kg**

## NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

## BESCHREIBUNG

### Weitere Ausführungen

**Artikel-Nr. Spitzendurchmesser Werkzeuglänge**[WL61598](#) 0,9 mm 130 mm[WL61599](#) 1,3 mm 130 mm**WL61600 1,8 mm 165 mm**[WL61601](#) 2,3 mm 210 mm

Präzisions-Sicherungsringzange hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen. Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Hoch belastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit. Präzises, leichtgängiges Schraubgelenk.

Geschmiedet. Große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage. Schlanker Zangenkopf für optimalen Zugang zum Werkstück. Im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar. Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen. DIN 5254 B; 90° gewinkelte Spitzen. mit Spreizbegrenzung zwecks normgerechter Montage gemäß DIN 471. die einstellbare Anschlagschraube verhindert ein Überdehnen der Ringe. - Kapazität für

Wellendurchmesser: Ø 19 - 60mm - Form: 4 - Spitzen (Durchmesser): 1,8mm

- Hoch belastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit
- Präzises, leichtgängiges Schraubgelenk
- Geschmiedet
- Große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage
- Schlanker Zangenkopf für optimalen Zugang zum Werkstück
- Im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar
- Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen

## Produktdetails

Artikel-Nr.	WL61600
Modell	49 41 A21
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	49 41 A21
Abmessungen (LxBxH)	175 mm x 36 mm x 13 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	189 mm x 72 mm x 48 mm
Volumen mit Verpackung	0,637 dm <sup>3</sup>
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN 5254 B
RoHS konform	nein
Oberfläche	grau atramentiert
VDE	nein
Spitzendurchmesser	1,8 mm
Backenwinkel	Backen, gewinkelt, 90°
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	165 mm
Griff Ausprägung	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Zangenart	Sicherungsringzange