

Knipex 49 41 A31. Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen, grau atramentiert, 210 mm

Artikel-Nr. WL61601

Hersteller Knipex

Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen, grau atramentiert, 210 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Gewicht	0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher DIN 5254 DIN 471

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Spitzendurchmesser	Werkzeuglänge
WL61598	0,9 mm	130 mm
WL61599	1,3 mm	130 mm
WL61600	1,8 mm	165 mm
WL61601	2,3 mm	210 mm

Präzisions-Sicherungsringzange hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen. Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Hoch belastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit. Präzises, leichtgängiges Schraubgelenk. Geschmiedet. Große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage. Schlanker Zangenkopf für optimalen Zugang zum Werkstück. Im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar. Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen. DIN 5254 B; 90° gewinkelte Spitzen. mit Spreizbegrenzung zwecks normgerechter Montage gemäß DIN 471. die einstellbare Anschlagschraube verhindert ein Überdehnen der Ringe. - Kapazität für

Wellendurchmesser: Ø 40 - 100mm - Form: 4 - Spitzen (Durchmesser): 2,3mm

- Hoch belastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit
- Präzises, leichtgängiges Schraubgelenk
- Geschmiedet
- Große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage
- Schlanker Zangenkopf für optimalen Zugang zum Werkstück
- Im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar
- Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61601
Modell	49 41 A31
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	49 41 A31
Abmessungen (LxBxH)	220 mm x 42 mm x 14 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	264 mm x 94 mm x 51 mm
Volumen mit Verpackung	1,205 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN 5254 B
RoHS konform	nein
Oberfläche	grau atramentiert
VDE	nein
Spitzendurchmesser	2,3 mm
Backenwinkel	Backen, gewinkelt, 90°
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	210 mm
Griff Ausprägung	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Zangenart	Sicherungsringzange