

Knipex 64 32 120. Elektronik-Vorschneider, 120 mm

Artikel-Nr. WL61619

Hersteller Knipex

Elektronik-Vorschneider, 120 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher ISO 9654

BESCHREIBUNG

Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Politur oder Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz - keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte mindestens 56 HRC. Vornschrägschneider, mit kleiner Facette, $\alpha=15^\circ$. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): $\varnothing 1,0\text{mm}$ - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): $\varnothing 0,5\text{mm}$ - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): $\varnothing 1,5\text{mm}$ - Kopfbreite (A): 11mm - Backenlänge (B): 10mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 7mm - Schneidenlänge mm (C): 17mm

- Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
- Durchgestecktes Präzisionsgelenk
- Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
- Die Politur oder Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz - keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
- Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte mindestens 56 HRC

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61619
Modell	64 32 120
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	64 32 120
Abmessungen (LxBxH)	112 mm x 67 mm x 17 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	189 mm x 72 mm x 48 mm
Volumen mit Verpackung	0,745 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 9654
RoHS konform	nein
Backendicke	7 mm
VDE	nein
Backenwinkel	Backen, gewinkelt, 15°
ESD gerecht	nein
Beschreibung Kopf	spiegelpoliert
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Länge der Backen	10 mm
Länge der Schneiden	17 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	0,5 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	1 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser weich	1,5 mm
Zangenart	Elektronikzange