

Knipex 64 62 120. Elektronik-Vorschneider, 120 mm

Artikel-Nr. WL61622

Hersteller Knipex

Elektronik-Vorschneider, 120 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 9654

BESCHREIBUNG

Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Politur oder Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz - keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidhärte mindestens 56 HRC. Vornschrägschneider, Minischneide mit kleiner Facette, $\alpha=65^\circ$. - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): $\varnothing 0,6\text{mm}$ - Kopfbreite (A): 11mm - Backenlänge (B): 20mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 7mm - Schneidenlänge mm (C): 7mm

- Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
- Durchgestecktes Präzisionsgelenk
- Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
- Die Politur oder Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz - keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
- Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidhärte mindestens 56 HRC

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61622
Modell	64 62 120
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	64 62 120
Abmessungen (LxBxH)	120 mm x 67 mm x 17 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	190 mm x 74 mm x 57 mm
Volumen mit Verpackung	0,801 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 9654
RoHS konform	nein
Backenwinkel	Backen, gewinkelt, 65°
Backendicke	7 mm
ESD gerecht	nein
VDE	nein
Beschreibung Kopf	spiegelpoliert
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Länge der Backen	20 mm
Länge der Schneiden	7 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser weich	0,6 mm
Zangenart	Elektronikzange