

Knipex 70 01 140. Seitenschneider, schwarz atramentiert, 140 mm

Artikel-Nr. **WL61636**

Hersteller **Knipex**

Seitenschneider, schwarz atramentiert, 140 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe **Schwarz**

Gewicht **0.1 kg**


NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 5749

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge
WL23974	125 mm
WL61635	110 mm
WL61636	140 mm
WL61637	160 mm
WL61638	180 mm

Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit. Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht. Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Die neue Generation des KNIPEX-Klassikers mit noch besseren Eigenschaften. Optimierte Kraftübersetzung für 20 % höhere Schnittleistung als das Vorgängermodell. mit Facette. -

Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm

- Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz
- Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit
- Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht
- Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
- Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61636
Modell	70 01 140
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	70 01 140
Abmessungen (LxBxH)	140 mm x 50 mm x 13 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	170 mm x 84 mm x 32 mm
Volumen mit Verpackung	0,457 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 5749
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
ESD gerecht	nein
VDE	nein
Werkzeuglänge	140 mm
Beschreibung Kopf	poliert
Griff Ausprägung	mit Kunststoff überzogen
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	1,8 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	2,5 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser weich	4 mm