

Knipex 70 05 125. Seitenschneider, verchromt, 125 mm

Artikel-Nr. WL61640

Hersteller Knipex

Seitenschneider, verchromt, 125 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 5749

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Befestigung für Absturzsicherung	Werkzeu glänge
WL28659	nein	180 mm
WL61640	nein	125 mm
WL61641	nein	140 mm
WL61642	ja	160 mm
WL61643	nein	160 mm
WL61644	ja	180 mm

Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit. Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht. Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. mit Facette. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,3mm -

Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,5mm - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm

- Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz
- Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit
- Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht
- Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
- Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61640
Modell	70 05 125
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	70 05 125
Abmessungen (LxBxH)	130 mm x 49 mm x 18 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	230 mm x 83 mm x 48 mm
Volumen mit Verpackung	0,924 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 5749
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
VDE	nein
Befestigung für Absturzsicherung	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	125 mm
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	1,5 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	2,3 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser weich	3 mm