

## Knipex 70 07 160. Seitenschneider, verchromt, tauchisoliert, 160 mm

Artikel-Nr. WL61649

Hersteller Knipex

Seitenschneider, verchromt, tauchisoliert, 160 mm

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



### NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 DIN ISO 5749 IEC 60900

### BESCHREIBUNG

### WEITERE AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr.             | Werkzeuglänge |
|-------------------------|---------------|
| <a href="#">WL32806</a> | 180 mm        |
| <b>WL61649</b>          | <b>160 mm</b> |

Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit. Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht. Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 62 HRC. Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. mit verlängerter Schneide. mit Facette. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2mm - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm - VDE-geprüft: Ja

- Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz
- Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit
- Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht

- Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
- Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen

## PRODUKTDDETAILS

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Artikel-Nr.                         | WL61649                                |
| Modell                              | 70 07 160                              |
| Hersteller                          | KNIPEX                                 |
| Hersteller-Artikel-Nr.              | 70 07 160                              |
| Abmessungen (LxBxH)                 | 165 mm x 60 mm x 28 mm                 |
| Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)  | 177 mm x 61 mm x 30 mm                 |
| Volumen mit Verpackung              | 0,315 dm <sup>3</sup>                  |
| Verkaufseinheit                     | Stück                                  |
| Art der Verpackung                  | Einzelpackung                          |
| Normen                              | DIN EN 60900, DIN ISO 5749   IEC 60900 |
| RoHS konform                        | nein                                   |
| Oberfläche                          | verchromt                              |
| ESD gerecht                         | nein                                   |
| VDE                                 | ja                                     |
| Werkzeuglänge                       | 160 mm                                 |
| Beschreibung Kopf                   | verchromt                              |
| Griff Ausprägung                    | VDE   tauchisoliert, VDE-geprüft       |
| Schneidwert Drahtdurchmesser hart   | 2 mm                                   |
| Schneidwert Drahtdurchmesser mittel | 3 mm                                   |
| Schneidwert Drahtdurchmesser weich  | 4 mm                                   |