

Knipex 71 02 200 T. CoBolt Kompakt-Bolzenschneider, schwarz atramentiert, Befestigungsöse, 200 mm

Artikel-Nr. WL61655

Hersteller Knipex

CoBolt Kompakt-Bolzenschneider, schwarz atramentiert, Befestigungsöse, 200 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg



BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Befestigung für Absturzsicherung
WL36891	nein
WL61655	ja

KNIPEX CoBolt® Mit Präzisionsschneiden für weichen, harten Draht sowie Pianodraht. Schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Nieten usw. bis Ø 5,2 mm. Besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch höchst effiziente Gelenkkonstruktion. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC. Mikrostrukturierte Schneide verringert das Rutschen von Schneidmaterialein aus dem Zangenmaul. mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm. mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen ohne Kragen für besseres Handling und einfacheren Transport. mit großer Auflagefläche an den Hüllen für bessere Druckverteilung und angenehmeres Arbeiten. Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. - Form: 0 - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 6mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 5,2mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 3,6mm - Absturzsicherung: Ja

- Mit Präzisionsschneiden für weichen, harten Draht sowie Pianodraht
- Schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Nieten usw. bis Ø 5,2 mm

- Besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch höchst effiziente Gelenkkonstruktion
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61655
Modell	71 02 200 T
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	71 02 200 T
Abmessungen (LxBxH)	200 mm x 51 mm x 23 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	211 mm x 66 mm x 30 mm
Volumen mit Verpackung	0,41 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Produktserie	CoBolt®
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
Befestigung für Absturzsicherung	ja
ESD gerecht	nein
VDE	nein
Werkzeuglänge	200 mm
Griff Ausprägung	Tethered Tools mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	4 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	5,2 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser weich	6 mm
Zangenart	Bolzenschneider