

Knipex 71 31 160. CoBolt S Kompakt-Bolzenschneider mit Schneidaussparung, schwarz atramentiert, 160 mm

Artikel-Nr. WL61658

Hersteller Knipex

CoBolt S Kompakt-Bolzenschneider mit Schneidaussparung, schwarz atramentiert, 160 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe **Schwarz**

Gewicht **0.1 kg**


BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Befestigung für Absturzsicherung	Werkzeuglänge
WL61658	nein	160 mm
WL61659	nein	200 mm
WL61660	nein	250 mm

KNIPLEX CoBolt® S Hochbelastbare Schneide mit Aussparung trennt härteste Rundmaterialien in nur einem Schneidvorgang. Extrem hohe Schneidleistung in handlicher 160 mm Länge. Kleiner, schlanker Kopf für sehr gute Zugänglichkeit. Kompakt und leistungsstark: schneidet Bolzen, Nägel, Niete usw. bis Ø 4,8 mm. Schneidenhärte ca. 64 HRC. Geringerer Kraftaufwand durch effiziente Übersetzungsmechanik. Vermindertes Wegrutschen des Schneidmaterials durch gelaserte Schneide. Mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm. Schneiden mit Aussparung für leichteres Schneiden von größeren Querschnitten durch besseren Hebeleffekt in Drehpunktnähe. - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 5,3mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,8mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,6mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 3,3mm

- Kompakt und leistungsstark: schneidet Bolzen, Nägel, Niete usw. bis Ø 4,8 mm
- Schneidenhärte ca. 64 HRC

- Geringerer Kraftaufwand durch effiziente Übersetzungsmechanik
- Vermindertes Wegrutschen des Schneidmaterials durch gelaserte Schneide
- Mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm
- Schneiden mit Aussparung für leichteres Schneiden von größeren Querschnitten durch besseren Hebeleffekt in Drehpunktnähe

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61658
Modell	71 31 160
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	71 31 160
Abmessungen (LxBxH)	165 mm x 45 mm x 14 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	167 mm x 50 mm x 25 mm
Volumen mit Verpackung	0,209 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Produktserie	CoBolt®
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
ESD gerecht	nein
Befestigung für Absturzsicherung	nein
Ummantelung Griff	mit Kunststoff überzogen
VDE	nein
Werkzeuglänge	160 mm
Griff Ausprägung	mit Kunststoff überzogen
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	3,6 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	4,8 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser weich	5,3 mm
Zangenart	Bolzenschneider