

Knipex 71 32 200 T. CoBolt Kompakt-Bolzenschneider, schwarz atramentiert, Befestigungsöse, 200 mm

Artikel-Nr. **WL61661**

Hersteller **Knipex**

CoBolt Kompakt-Bolzenschneider, schwarz atramentiert,
Befestigungsöse, 200 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe **Schwarz**

Gewicht **0.1 kg**


BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Befestigung für Absturzsicherung
WL61661	ja
WL61662	nein

KNIPEX CoBolt® Mit Präzisionsschneiden für weichen, harten Draht sowie Pianodraht. Schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Nieten usw. bis Ø 5,2 mm. Besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch höchst effiziente Gelenkkonstruktion. Mit Aussparung zur Schneiderleichterung bei dickeren Drähten. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. In die Griffhüllen integrierte Öffnungsfeder und Verriegelung für komfortables Arbeiten und sicheren Transport. mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen ohne Kragen für besseres Handling und einfacheren Transport. mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm. Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. die Aussparung in der Schneide erleichtert das Schneiden dickerer Drähte, z. B. bei abgehängten Deckenkonstruktionen. - Form: 3 - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 6mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 5,2mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 3,6mm - Absturzsicherung: Ja

- Mit Präzisionsschneiden für weichen, harten Draht sowie Pianodraht
- Schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Nieten usw. bis Ø 5,2 mm
- Besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch höchst effiziente Gelenkkonstruktion
- Mit Aussparung zur Schneiderleichterung bei dickeren Drähten
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61661
Modell	71 32 200 T
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	71 32 200 T
Abmessungen (LxBxH)	200 mm x 55 mm x 23 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	211 mm x 66 mm x 30 mm
Volumen mit Verpackung	0,41 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Produktserie	CoBolt®
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
VDE	nein
Ummantelung Griff	mit Mehrkomponenten-Hüllen
ESD gerecht	nein
Befestigung für Absturzsicherung	ja
Werkzeuglänge	200 mm
Griff Ausprägung	Tethered Tools mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	4 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	5,2 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser weich	6 mm
Zangenart	Bolzenschneider