

Knipex 71 72 910. Bolzenschneider, 910 mm

Artikel-Nr. WL61667

Hersteller Knipex

Bolzenschneider, 910 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg



BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge
WL61664	460 mm
WL61665	610 mm
WL61666	760 mm
WL61667	910 mm

Schneidleistung bis 48 HRC Härte. Robuste Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer. Gute Zugänglichkeit durch sehr flachen Kopf- und Gelenkbereich. Schenkel ergonomisch abgewinkelt für ermüdungsarmes Arbeiten. Robuste und sehr griffige zweifarbigte Mehrkomponenten-Hüllen. Präzises Einstellen (12fach) und Nachstellen durch Exzeterschrauben. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Verschraubter Messerkopf, auswechselbar. - HRC 19: Ø 13mm - HRC 48: Ø 9mm - HRC 40: Ø 10mm - Schneidenlänge mm: 46mm - Kopfdicke: 42mm

- Schneidleistung bis 48 HRC Härte
- Robuste Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
- Angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer

- Gute Zugänglichkeit durch sehr flachen Kopf- und Gelenkbereich
- Schenkel ergonomisch abgewinkelt für ermüdungsarmes Arbeiten
- Robuste und sehr griffige zweifarbige Mehrkomponenten-Hüllen
- Präzises Einstellen (12fach) und Nachstellen durch Exzeterschrauben
- Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Verschraubter Messerkopf, auswechselbar

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61667
Modell	71 72 910
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	71 72 910
Abmessungen (LxBxH)	920 mm x 170 mm x 42 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	920 mm x 190 mm x 40 mm
Volumen mit Verpackung	6,992 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
ESD gerecht	nein
VDE	nein
Werkzeuglänge	910 mm
Beschreibung Kopf	grau atramentiert
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Länge der Schneiden	46 mm
Zangenart	Bolzenschneider