

Knipex 73 05 160 T. X-Cut Kompakt-Seitenschneider, verchromt, Befestigungsöse, 160 mm

Artikel-Nr. WL61680

Hersteller Knipex

X-Cut Kompakt-Seitenschneider, verchromt, Befestigungsöse, 160 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 5749

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Befestigung für Absturzsicherung
WL61680	ja
WL61681	nein

X-Cut® schneidet präzise feinste Drähte ebenso wie mehrdräftige Kabel und harten Pianodraht. Kraftvoll, leicht und universell. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Durchgestecktes Gelenk: höchste Stabilität bei niedrigem Gewicht. Doppelt gelagerte Gelenkachse für harte, dauerhafte Beanspruchung. Große Öffnungsweite für dickere Kabel. Präziser Schnitt auch bei feinen Cu-Drähten. Kompakte, gewichtssparende Bauweise. Universell einsetzbar, in Montage, Instandhaltung und Produktion. 40 % Kraftersparnis im Vergleich zu Standard-Seitenschneidern gleicher Länge. Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,8mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,7mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,2mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdräftig: Ø 12,0mm -

Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,8mm - Absturzsicherung: Ja

- Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Durchgestecktes Gelenk: höchste Stabilität bei niedrigem Gewicht
- Doppelt gelagerte Gelenkachse für harte, dauerhafte Beanspruchung
- Große Öffnungsweite für dickere Kabel
- Präziser Schnitt auch bei feinen Cu-Drähten
- Kompakte, gewichtssparende Bauweise
- Universell einsetzbar, in Montage, Instandhaltung und Produktion
- 40 % Kräftersparnis im Vergleich zu Standard-Seitenschneidern gleicher Länge

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61680
Modell	73 05 160 T
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	73 05 160 T
Abmessungen (LxBxH)	160 mm x 55 mm x 23 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	177 mm x 61 mm x 30 mm
Volumen mit Verpackung	0,315 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 5749
Produktserie	X-Cut®
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
VDE	nein
Befestigung für Absturzsicherung	ja
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	160 mm
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	Tethered Tools mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser)	12 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	2,7 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	3,8 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser weich	4,8 mm