

# Knipex 74 06 250 T. Kraft-Seitenschneider, verchromt, isoliert, Befestigungsöse, 250 mm

**Artikel-Nr.** WL61701 **Hersteller** Knipex

**Hersteller-Nr.** 74 06 250 T

Kraft-Seitenschneider, verchromt, isoliert, Befestigungsöse, 250 mm

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität **Originalprodukt**

Artikelzustand **Neu**

Gewicht **0.1 kg**



## NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 DIN ISO 5749 IEC 60900

## BESCHREIBUNG

## Weitere Ausführungen

### Artikel-Nr. Befestigung für Absturzsicherung Werkzeuglänge

<a href="#">WL13357</a>	nein	200 mm
<a href="#">WL61698</a>	nein	160 mm
<a href="#">WL61699</a>	nein	180 mm
<a href="#">WL61700</a>	ja	200 mm
<b>WL61701</b>	<b>ja</b>	<b>250 mm</b>
<a href="#">WL61702</a>	nein	250 mm

Für härteste, dauerhafte Beanspruchung. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung.

- Form: 0 - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,6mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 3,0mm - Absturzsicherung: Ja
- VDE-geprüft: Ja

- Für härteste, dauerhafte Beanspruchung
- Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht

## Produktdetails

Artikel-Nr.	WL61701
Modell	74 06 250 T
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	74 06 250 T
Abmessungen (LxBxH)	254 mm x 61 mm x 29 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	262 mm x 71 mm x 30 mm
Volumen mit Verpackung	0,546 dm <sup>3</sup>
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900, DIN ISO 5749   IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
ESD gerecht	nein
VDE	ja
Ummantelung Griff	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Befestigung für Absturzsicherung	ja
isoliert	ja
Werkzeuglänge	250 mm
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	VDE, Tethered Tools   isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	3,5 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	4,6 mm