

Knipex 74 22 250. Kraft-Seitenschneider, schwarz atramentiert, 250 mm

Artikel-Nr. **WL61712**

Hersteller **Knipex**

Kraft-Seitenschneider, schwarz atramentiert, 250 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe **Schwarz**

Gewicht **0.1 kg**


NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher ISO 5749

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Befestigung für Absturzsicherung	Werkzeuglänge
WL61709	ja	200 mm
WL61710	nein	200 mm
WL61711	ja	250 mm
WL61712	nein	250 mm

Für härteste, dauerhafte Beanspruchung. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. der 250 mm lange Seitenschneider ist geeignet für Cu-Leiter bis 16 mm² und Al-Leiter bis 35 mm². 12° gewinkelter Kopf bietet Freiraum zum Greifen. - Form: 2 - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,6mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 3,0mm

- Für härteste, dauerhafte Beanspruchung
- Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61712
Modell	74 22 250
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	74 22 250
Abmessungen (LxBxH)	250 mm x 51 mm x 22 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	324 mm x 124 mm x 51 mm
Volumen mit Verpackung	2,066 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 5749
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
Befestigung für Absturzsicherung	nein
VDE	nein
Backenwinkel	Backen, gewinkelt, 12°
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	250 mm
Beschreibung Kopf	poliert
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	3,5 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	4,6 mm