

Knipex 77 02 130. Elektronik-Seitenschneider, 130 mm

Artikel-Nr. WL61723

Hersteller Knipex

Elektronik-Seitenschneider, 130 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 9654

BESCHREIBUNG

Für feine Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Belastungsoptimierte Formgebung für ein direkteres Arbeitsgefühl. Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Politur oder Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz - keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidhärte mindestens 60 HRC. Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen bieten sichere und komfortable Führung auch zwischen Daumen und Zeigefinger. runder Kopf, mit kleiner Facette. Schneidhärte ca. 62 HRC. - Form: 0 - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,5mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,8mm - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,3 - 2mm - Backenlänge (B): 18mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 9,5mm - Kopfbreite (A): 15mm

- Für feine Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
- Belastungsoptimierte Formgebung für ein direkteres Arbeitsgefühl
- Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk
- Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
- Die Politur oder Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten

Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile

- Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte mindestens 60 HRC
- Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen bieten sichere und komfortable Führung auch zwischen Daumen und Zeigefinger

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61723
Modell	77 02 130
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	77 02 130
Abmessungen (LxBxH)	135 mm x 60 mm x 18 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	213 mm x 75 mm x 49 mm
Volumen mit Verpackung	0,799 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 9654
RoHS konform	nein
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Backendicke	9,5 mm
Beschreibung Kopf	spiegelpoliert
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Länge der Backen	18 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	0,8 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	1,5 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser weich	2 mm
Zangenart	Elektronikzange