

Knipex 81 01 250. Siphon- und Connectorenzange "SpeedGrip", schwarz atramentiert, rutschhemmend, 25 - 80 mm, 250 mm

Artikel-Nr. WL61731

Hersteller Knipex

Siphon- und Connectorenzange "SpeedGrip", schwarz atramentiert, rutschhemmend, 25 - 80 mm, 250 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe **Schwarz**Gewicht **0.1 kg**

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8976

BESCHREIBUNG

Siphon- und Connectorenzange "SpeedGrip" Feinverstellung für optimale Anpassung an unterschiedlichste Durchmesser. Für Siphons, Ölfilter, Kunststoffrohre und Connectoren bis zu Ø 80 mm. Robust, hoch belastbar. Ideal zum Anziehen und Lösen von Siphon-Verschraubungen, Kunststoff-Rohrverbindungen und runden Überwurfmutter. Für Stecker und Kupplungen mit Schraubverschluss (wie z. B. Cannon-Rundsteckverbinder). Zum schonenden Lösen von Schläuchen auf Rohrstutzen und von Filterpatronen. Optimale Haftung bei schmutz-, öl- und fettfreien Oberflächen. 25-fach verstellbares, durchgestecktes Gelenk. Ergonomische Schenkelgeometrie. mit gezahnten Greifbacken; bis Ø 80 mm. - Kapazität Spannbereich (Durchmesser): Ø 25 - 80mm - Einstellpositionen: 25

- Ideal zum Anziehen und Lösen von Siphon-Verschraubungen, Kunststoff-Rohrverbindungen und runden Überwurfmutter
- Für Stecker und Kupplungen mit Schraubverschluss (wie z. B. Cannon-Rundsteckverbinder)
- Zum schonenden Lösen von Schläuchen auf Rohrstutzen und von Filterpatronen
- Optimale Haftung bei schmutz-, öl- und fettfreien Oberflächen
- 25-fach verstellbares, durchgestecktes Gelenk

- Ergonomische Schenkelgeometrie

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61731
Modell	81 01 250
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	81 01 250
Abmessungen (LxBxH)	250 mm x 62 mm x 17 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	295 mm x 96 mm x 53 mm
Volumen mit Verpackung	1,501 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 8976
Produktserie	SpeedGrip
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
ESD gerecht	nein
VDE	nein
Beschreibung Kopf	poliert
Griff Ausprägung	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Zangenart	Siphon-Zange