

Knipex 85 51 250 A. Federbandschellenzange, grau atramentiert, 250 mm

Artikel-Nr. WL61759

Hersteller Knipex

Federbandschellenzange, grau atramentiert, 250 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Gewicht	0.1 kg



BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge
WL61757	180 mm
WL61759	250 mm

Drehbare, universelle Greifeinsätze für den sicheren Griff der Schellen in jeder Position. Greifeinsätze auch unter Last drehbar. Extrem gute Hebelübersetzung mit der Schellen einfach, mit niedrigem Kraftaufwand leicht und sicher geöffnet werden. Schlanker Kopf; geringe Kopfbreite, drehbare Greifeinsätze: ein ideales Werkzeug gerade unter beengten Verhältnissen. Zusatzfunktion: Schläuche schonend lösen durch gezahntes Greifmaul. Quick-Set-Verstellung: Einstellung durch Anschieben direkt ans Werkstück. einsetzbar für Standard-, Raumspar- und Drahtschellen sowie Federbandringe bis zu 70 mm Nenngröße. mehr als 40 mm Spannweg. - Kapazität: Ø max. 70 mm - Einstellpositionen: 25

- Drehbare, universelle Greifeinsätze für den sicheren Griff der Schellen in jeder Position
- Greifeinsätze auch unter Last drehbar
- Extrem gute Hebelübersetzung mit der Schellen einfach, mit niedrigem Kraftaufwand leicht und sicher geöffnet werden
- Schlanker Kopf

- Geringe Kopfbreite, drehbare Greifeinsätze: ein ideales Werkzeug gerade unter beengten Verhältnissen
- Zusatzfunktion: Schläuche schonend lösen durch gezahntes Greifmaul

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61759
Modell	85 51 250 A
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	85 51 250 A
Abmessungen (LxBxH)	252 mm x 50 mm x 20 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	273 mm x 61 mm x 21 mm
Volumen mit Verpackung	0,324 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Oberfläche	grau atramentiert
ESD gerecht	nein
VDE	nein
Werkzeuglänge	250 mm
Griff Ausprägung	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Zangenart	Rohr- und Wasserpumpenzange