

Knipex 86 03 400. Zangenschlüssel XL, Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug, verchromt, 400 mm

Artikel-Nr. WL61772

Hersteller Knipex

Zangenschlüssel XL, Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug, verchromt, 400 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**



BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge
WL13364	250 mm
WL61769	150 mm
WL61770	180 mm
WL61771	300 mm
WL61772	400 mm

Das einzigartige Montagewerkzeug auch in 400 mm Länge. Für Schlüsselweiten bis 85 mm / 3 3/8". Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken. Optimierte Anpassung an das Werkstück bei handfreundlicher Griffstellung. Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung. Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung. Einstellbares Schraubwerkzeug. Ersetzt diverse kostspielige, große Maulschlüssel bis SW 85 mm oder 3 3/8". Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen. Glatte Backen, auch für die schonende Montage von hochwertigen Verschraubungen aus Messing, Rotguß oder Edelstahl. Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage. Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen

nach dem Ratschenprinzip. Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. - Backendicke (am Gelenk) (B2): 16,0mm - Gelenkdicke (B3): 20,0mm - Spitzendicke (B1): 12,5mm - Einstellpositionen: 25 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll): 3 3/8 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 85mm

- Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken
- Optimierte Anpassung an das Werkstück bei handfreundlicher Griffstellung
- Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
- Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung
- Einstellbares Schraubwerkzeug
- Ersetzt diverse kostspielige, große Maulschlüssel bis SW 85 mm oder 3 3/8"
- Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen
- Glatte Backen, auch für die schonende Montage von hochwertigen Verschraubungen aus Messing, Rotguß oder Edelstahl
- Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage
- Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip
- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61772
Modell	86 03 400
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	86 03 400
Abmessungen (LxBxH)	410 mm x 81 mm x 23 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	410 mm x 81 mm x 23 mm
Volumen mit Verpackung	0,764 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
Backendicke	16 mm
ESD gerecht	nein
VDE	nein
Werkzeuglänge	400 mm
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	mit Kunststoff überzogen
Zangenart	Zangenschlüssel