

Knipex 86 05 180 T. Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug, verchromt, Befestigungsöse, 180 mm

Artikel-Nr. WL61775

Hersteller Knipex

Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug, verchromt, Befestigungsöse, 180 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein



BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Befestigung für Absturzsicherung	Werkzeuglänge
WL44923	nein	180 mm
WL61774	nein	150 mm
WL61775	ja	180 mm
WL61776	ja	250 mm
WL61777	nein	250 mm

Zangenschlüssel ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig. glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!. Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken. Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!. Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage. Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks. Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig. Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen. Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip. Hohe Klemmkraft durch 10-fache

Handkraftverstärkung. Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. -
Backendicke (am Gelenk) (B2): 8,0mm - Gelenkdicke (B3): 12,0mm - Spitzendicke (B1): 5,0mm -
Einstellpositionen: 13 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll): 1 1/2 - Kapazität für Muttern,
Schlüsselweite (mm): 40mm

- Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken
- Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!
- Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage
- Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks
- Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig
- Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen
- Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip
- Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61775
Modell	86 05 180 T
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	86 05 180 T
Abmessungen (LxBxH)	187 mm x 54 mm x 20 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	191 mm x 60 mm x 21 mm
Volumen mit Verpackung	0,228 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
Befestigung für Absturzsicherung	ja
ESD gerecht	nein
Backendicke	8 mm
VDE	nein
Werkzeuglänge	180 mm
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	Tethered Tools mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Zangenart	Multifunktionswerkzeug