

Knipex 87 02 250. Cobra Hightech-Wasserpumpenzange, grau atramentiert, Schlüsselweite 46 mm, 250 mm

Artikel-Nr. WL61791

Hersteller Knipex

Cobra Hightech-Wasserpumpenzange, grau atramentiert,
Schlüsselweite 46 mm, 250 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Gewicht	0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8976

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Befestigung für Absturzsicherung	Werkzeu glänge
WL41281	ja	250 mm
WL61789	ja	180 mm
WL61790	nein	180 mm
WL61791	nein	250 mm
WL61792	ja	300 mm
WL61793	nein	300 mm

KNIPEX Cobra®: Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung. Klemmschutz verhindert

Quetschverletzungen. mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen ohne Kragen für besseres Handling und einfacheren Transport. - Einstellpositionen: 25 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll): Ø 2 in - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 46mm - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 50mm

- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61791
Modell	87 02 250
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	87 02 250
Abmessungen (LxBxH)	250 mm x 50 mm x 18 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	295 mm x 96 mm x 53 mm
Volumen mit Verpackung	1,501 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 8976
Produktserie	Cobra®
RoHS konform	nein
Oberfläche	grau atramentiert
ESD gerecht	nein
Befestigung für Absturzsicherung	nein
VDE	nein
Werkzeuglänge	250 mm
Beschreibung Kopf	poliert
Griff Ausprägung	mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen
Zangenart	Wasserpumpenzange