

Knipex 87 22 250. Cobra QuickSet Hightech-Wasserpumpenzange, grau atramentiert, 250 mm

Artikel-Nr. WL61809

Hersteller Knipex

Cobra QuickSet Hightech-Wasserpumpenzange, grau atramentiert, 250 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Gewicht	0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8976

BESCHREIBUNG

KNIPEX Cobra® QuickSet: Ganz öffnen, zuschieben, zupacken!. Zusätzliche Schnelleinstellung an das Werkstück durch Zuschieben. Verbindet das bewährte, sichere Einrasten des Gelenkbolzens mit einer zusätzlichen Schiebefunktion, die das Arbeiten in sehr engen und unzugänglichen Arbeitsbereichen erleichtert. Die Einstellung direkt an das Werkstück kann durch einfaches Zuschieben erfolgen. Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens bei der ersten Belastung. Danach ist die Griffweite der Zange fixiert und kann nur noch durch Drücken des Knopfes verstellt werden. Um die Schiebefunktion erneut zu aktivieren, wird der Gelenkbolzen per Knopfdruck ausgedrückt und die Zange einmal ganz geöffnet. - Einstellpositionen: 25 - Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser): Ø 2 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 46mm - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 50mm

- Verbindet das bewährte, sichere Einrasten des Gelenkbolzens mit einer zusätzlichen Schiebefunktion, die das Arbeiten in sehr engen und unzugänglichen Arbeitsbereichen erleichtert
- Die Einstellung direkt an das Werkstück kann durch einfaches Zuschieben erfolgen
- Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens bei der ersten Belastung. Danach ist die Griffweite der Zange fixiert und kann nur noch durch Drücken des Knopfes verstellt werden
- Um die Schiebefunktion erneut zu aktivieren, wird der Gelenkbolzen per Knopfdruck ausgedrückt und die Zange einmal ganz geöffnet

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61809
Modell	87 22 250
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	87 22 250
Abmessungen (LxBxH)	250 mm x 50 mm x 18 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	295 mm x 96 mm x 53 mm
Volumen mit Verpackung	1,501 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 8976
Produktserie	Cobra®
RoHS konform	nein
Oberfläche	grau atramentiert
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	250 mm
Beschreibung Kopf	poliert
Griff Ausprägung	mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen
Zangenart	Wasserpumpenzange