

Knipex 87 26 250 T. Cobra VDE Hightech-Wasserpumpenzange, isoliert, verchromt, isoliert, Befestigungsöse, 250 mm

Artikel-Nr. WL61810

Hersteller Knipex

Cobra VDE Hightech-Wasserpumpenzange, isoliert, verchromt, isoliert, Befestigungsöse, 250 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 DIN ISO 8976 IEC 60900

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Befestigung für Absturzsicherung	Werkzeuglänge
WL61810	ja	250 mm
WL61811	nein	250 mm

KNIPLEX Cobra® VDE: Einstellung durch Anschieben direkt ans Werkstück: schnelle, sichere und bequeme Handhabung. Feinverstellung: ermöglicht optimale Anpassung an verschiedenste Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung. Guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. - Einstellpositionen: 24 - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 2in - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 46mm - Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser): Ø 50mm - Absturzsicherung: Ja

- Einstellung durch Anschieben direkt ans Werkstück: schnelle, sichere und bequeme Handhabung
- Feinverstellung: ermöglicht optimale Anpassung an verschiedenste Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
- Guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61810
Modell	87 26 250 T
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	87 26 250 T
Abmessungen (LxBxH)	259 mm x 72 mm x 28 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	261 mm x 76 mm x 30 mm
Volumen mit Verpackung	0,585 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900, DIN ISO 8976 IEC 60900
Produktserie	Cobra®
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
ESD gerecht	nein
Befestigung für Absturzsicherung	ja
VDE	ja
Werkzeuglänge	250 mm
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	Tethered Tools isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Zangenart	Wasserpumpenzange