

Knipex 87 26 250. Cobra VDE Hightech-Wasserpumpenzange, isoliert, verchromt, isoliert 250 mm

Artikel-Nr. WL61811 **Hersteller** Knipex**Hersteller-Nr.** 87 26 250

Cobra VDE Hightech-Wasserpumpenzange, isoliert, verchromt, isoliert 250 mm

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität **Originalprodukt**Artikelzustand **Neu**Gewicht **0.1 kg**

NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 DIN ISO 8976 IEC 60900

BESCHREIBUNG

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr. Befestigung für Absturzsicherung Werkzeuglänge

WL61810 ja 250 mm

WL61811 nein **250 mm**

KNIPEX Cobra® VDE: Einstellung durch Anschieben direkt ans Werkstück: schnelle, sichere und bequeme Handhabung. Feinverstellung: ermöglicht optimale Anpassung an verschiedenste Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung. Guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. -

Einstellpositionen: 24 - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 2in - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 46mm - Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser): Ø 50mm - VDE-geprüft: Ja

- Einstellung durch Anschieben direkt ans Werkstück: schnelle, sichere und bequeme Handhabung

- Feinverstellung: ermöglicht optimale Anpassung an verschiedenste Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
- Guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen

Produktdetails

Artikel-Nr.	WL61811
Modell	87 26 250
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	87 26 250
Abmessungen (LxBxH)	250 mm x 59 mm x 20 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	261 mm x 76 mm x 30 mm
Volumen mit Verpackung	0,744 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900, DIN ISO 8976 IEC 60900
Produktserie	Cobra®
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
ESD gerecht	nein
Befestigung für Absturzsicherung	nein
VDE	ja
Werkzeuglänge	250 mm
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	VDE isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Zangenart	Wasserpumpenzange