

Knipex 88 02 300 T. Alligator Wasserpumpenzange, schwarz atramentiert, Befestigungsöse, 300 mm

Artikel-Nr. WL61821

Hersteller Knipex

Alligator Wasserpumpenzange, schwarz atramentiert, Befestigungsöse, 300 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8976

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Befestigung für Absturzsicherung	Werkzeuglänge
WL61818	nein	180 mm
WL61819	ja	250 mm
WL61820	nein	250 mm
WL61821	ja	300 mm
WL61822	nein	300 mm

KNIPEX Alligator®: Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung; besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. - Einstellpositionen: 9 - Kapazität für Rohre

Zoll (Durchmesser): Ø 2 3/4in - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 60mm - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 70mm - Absturzsicherung: Ja

- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung
- Besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61821
Modell	88 02 300 T
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	88 02 300 T
Abmessungen (LxBxH)	300 mm x 65 mm x 25 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	311 mm x 76 mm x 21 mm
Volumen mit Verpackung	0,465 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 8976
Produktserie	Alligator®
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
ESD gerecht	nein
Befestigung für Absturzsicherung	ja
VDE	nein
Werkzeuglänge	300 mm
Beschreibung Kopf	poliert
Griff Ausprägung	Tethered Tools mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Zangenart	Wasserpumpenzange