

Knipex 88 06 250. Alligator Wasserpumpenzange, verchromt, isoliert, 250 mm

Artikel-Nr. WL61828

Hersteller Knipex

Alligator Wasserpumpenzange, verchromt, isoliert, 250 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 DIN ISO 8976 IEC 60900

BESCHREIBUNG

KNIPEX Alligator®: guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich. mehr Leistung und Komfort im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpumpenzangen gleicher Länge: 9-stufige Rastenverstellung für 30 % mehr Greifkapazität. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung; besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. - Einstellpositionen: 9 - Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser): Ø 2 in - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 46mm - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 50mm - VDE-geprüft: Ja

- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung

- Besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61828
Modell	88 06 250
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	88 06 250
Abmessungen (LxBxH)	240 mm x 73 mm x 28 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	261 mm x 76 mm x 30 mm
Volumen mit Verpackung	0,585 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900, DIN ISO 8976 IEC 60900
Produktserie	Alligator®
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
VDE	ja
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	250 mm
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	VDE isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Zangenart	Wasserpumpenzange