

Knipex 88 07 250. Alligator Wasserpumpenzange, verchromt, tauchisoliert, 250 mm

Artikel-Nr. WL61829

Hersteller Knipex

Alligator Wasserpumpenzange, verchromt, tauchisoliert, 250 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Norm	DIN ISO 8976
Positionserkennung	Nein
Zertifikat	IEC 60900



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 DIN ISO 8976 IEC 60900

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge
WL61829	250 mm
WL61830	300 mm

KNIPEX Alligator®: guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich. mehr Leistung und Komfort im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpumpenzangen gleicher Länge: 9-stufige Rastenverstellung für 30 % mehr Greifkapazität. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung; besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. - Einstellpositionen: 9 - Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser): Ø 2 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 46mm - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 50mm - VDE-geprüft: Ja

- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung
- Besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61829
Modell	88 07 250
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	88 07 250
Abmessungen (LxBxH)	250 mm x 82 mm x 32 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	272 mm x 81 mm x 40 mm
Volumen mit Verpackung	0,918 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900, DIN ISO 8976 IEC 60900
Produktserie	Alligator®
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
VDE	ja
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	250 mm
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	VDE tauchisoliert, VDE-geprüft
Zangenart	Wasserpumpenzange