

Knipex 89 03 250. Wasserpumpenzange mit Rillengelenk, verchromt,, 250 mm

Artikel-Nr. WL61832

Hersteller Knipex

Wasserpumpenzange mit Rillengelenk, verchromt,, 250 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**Positionserkennung **Nein**

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8976

BESCHREIBUNG

Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Kein Durchrutschen des Gelenks. Brennerloch mit guter Passform für Schrauben und Muttern. Konstruktive Entlastung der Gelenkschraube, daher kein Schraubenverschleiß. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC bei Länge 250 mm: sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Brennerloch mit guter Passform für Schrauben und Muttern. - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 1 5/16in - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 34mm - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 36mm

- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Kein Durchrutschen des Gelenks
- Brennerloch mit guter Passform für Schrauben und Muttern
- Konstruktive Entlastung der Gelenkschraube, daher kein Schraubenverschleiß
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC bei Länge 250 mm: sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Brennerloch mit guter Passform für Schrauben und Muttern

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61832
Modell	89 03 250
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	89 03 250
Abmessungen (LxBxH)	253 mm x 47 mm x 20 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	263 mm x 93 mm x 54 mm
Volumen mit Verpackung	1,321 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 8976
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
ESD gerecht	nein
VDE	nein
Werkzeuglänge	250 mm
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	mit Kunststoff überzogen
Zangenart	Wasserpumpenzange