

# Knipex 95 21 165. Kabelschere mit Öffnungsfeder, brüniert, 165 mm

Artikel-Nr. WL61897

Hersteller Knipex

Kabelschere mit Öffnungsfeder, brüniert, 165 mm

## TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



## BESCHREIBUNG

Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig. Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Leichter Schnitt bei Einhandbedienung. Mit Klemmschutz. Nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd. im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar. - Form: 2 - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 50mm<sup>2</sup> - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 15mm - AWG: 1 / 0

- Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig
- Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen
- Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet
- Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
- Leichter Schnitt bei Einhandbedienung
- Mit Klemmschutz
- Nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd

## PRODUKTDDETAILS

|             |           |
|-------------|-----------|
| Artikel-Nr. | WL61897   |
| Modell      | 95 21 165 |
| Hersteller  | KNIPEX    |

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Hersteller-Artikel-Nr.                          | 95 21 165                |
| Abmessungen (LxBxH)                             | 165 mm x 42 mm x 14 mm   |
| Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)              | 213 mm x 75 mm x 49 mm   |
| Volumen mit Verpackung                          | 0,799 dm <sup>3</sup>    |
| Verkaufseinheit                                 | Stück                    |
| Art der Verpackung                              | Einzelpackung            |
| RoHS konform                                    | nein                     |
| Oberfläche                                      | brüniert                 |
| VDE                                             | nein                     |
| ESD gerecht                                     | nein                     |
| Werkzeuglänge                                   | 165 mm                   |
| AWG                                             | 1 / 0                    |
| Griff Ausprägung                                | mit Kunststoff überzogen |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig               | 50 mm <sup>2</sup>       |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser) | 15 mm                    |