

Knipex 95 32 060. Kabelschneider (Ratschenprinzip) mit Teleskopschenkeln, 630 mm

Artikel-Nr. WL61903

Hersteller Knipex

Kabelschneider (Ratschenprinzip) mit Teleskopschenkeln, 630 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein



BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge
WL61903	630 mm
WL61904	680 mm

Für Cu- und Al-Kabel, ein- und mehrdrähtig - auch mit hartem Gummi- oder Kunststoffmantel. Nicht für Stahldraht, Drahtseile und feinstdrähtige (hochflexible) Leiter geeignet. Auch für Kabel mit Bandeisenbewehrung geeignet. Kraftsparendes Schneiden durch optimale Übersetzungsverhältnisse. Hohe Schneidleistung durch Zweihandbedienung und Ratschenprinzip. Öffnen des Werkzeuges in jeder Schneidposition möglich. Schenkellänge mehrstufig verstellbar von 400 bis 610 mm (kurze Transportlänge, individuelle Anpassung an Arbeitsbedingungen). Werkzeuglänge: 600 bis 810 mm. Gewicht nur ca. 3820 g. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 740mm² - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 60mm - MCM: 1.400

- Für Cu- und Al-Kabel, ein- und mehrdrähtig - auch mit hartem Gummi- oder Kunststoffmantel
- Nicht für Stahldraht, Drahtseile und feinstdrähtige (hochflexible) Leiter geeignet
- Auch für Kabel mit Bandeisenbewehrung geeignet
- Kraftsparendes Schneiden durch optimale Übersetzungsverhältnisse
- Hohe Schneidleistung durch Zweihandbedienung und Ratschenprinzip

- Öffnen des Werkzeuges in jeder Schneidposition möglich
- Schenkellänge mehrstufig verstellbar von 400 bis 610 mm (kurze Transportlänge, individuelle Anpassung an Arbeitsbedingungen)

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61903
Modell	95 32 060
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	95 32 060
Abmessungen (LxBxH)	630 mm x 200 mm x 60 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	720 mm x 310 mm x 105 mm
Volumen mit Verpackung	23,436 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	630 mm
Beschreibung Kopf	brüniert
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	740 mm ²
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser)	60 mm