

## Knipex 95 32 320. Kabelschneider (Ratschenprinzip, Dreigang), schwarz atramentiert, 320 mm

Artikel-Nr. WL61906

Hersteller Knipex

Kabelschneider (Ratschenprinzip, Dreigang), schwarz atramentiert, 320 mm

### TECHNISCHE DATEN

|         |         |
|---------|---------|
| Farbe   | Schwarz |
| Gewicht | 0.1 kg  |



### BESCHREIBUNG

Robust. Handlich. Stabil.. innovativer Zahnkranz Antrieb. für Kabel bis 60 mm Durchmesser. Festschenkel-Hülle mit Standfläche zum Auflegen beim Schneiden. Einfache Handhabung durch geringes Gewicht (825g) und kompakte Bauweise (320 mm Länge) - Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich. Durchtrennt Cu- und Al-Kabel bis zu einem Durchmesser von 60 mm im Ein- und Zweihandbetrieb. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff schneiden glatt und sauber ohne zu quetschen. Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig. Innovativer Dreigang-Zahnkranz Antrieb mit hoher Übersetzung für leichtes Schneiden im Ein- und Zweihandbetrieb. Nicht für Stahldraht, Drahtseile und feinstdrähtige (hochflexible) Leiter geeignet. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 600mm<sup>2</sup> - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 60mm - MCM: 1.200

- Festschenkel-Hülle mit Standfläche zum Auflegen beim Schneiden
- Einfache Handhabung durch geringes Gewicht (825g) und kompakte Bauweise (320 mm Länge) - Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich
- Durchtrennt Cu- und Al-Kabel bis zu einem Durchmesser von 60 mm im Ein- und Zweihandbetrieb
- Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff schneiden glatt und sauber ohne zu quetschen
- Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig
- Innovativer Dreigang-Zahnkranz Antrieb mit hoher Übersetzung für leichtes Schneiden im Ein- und Zweihandbetrieb
- Nicht für Stahldraht, Drahtseile und feinstdrähtige (hochflexible) Leiter geeignet

## PRODUKTDDETAILS

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr.                                     | WL61906                    |
| Modell                                          | 95 32 320                  |
| Hersteller                                      | KNIPEX                     |
| Hersteller-Artikel-Nr.                          | 95 32 320                  |
| Abmessungen (LxBxH)                             | 307 mm x 149 mm x 30 mm    |
| Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)              | 320 mm x 150 mm x 30 mm    |
| Volumen mit Verpackung                          | 2,137 dm <sup>3</sup>      |
| Verkaufseinheit                                 | Stück                      |
| Art der Verpackung                              | Einzelpackung              |
| RoHS konform                                    | nein                       |
| Oberfläche                                      | schwarz atramentiert       |
| VDE                                             | nein                       |
| ESD gerecht                                     | nein                       |
| Werkzeuglänge                                   | 320 mm                     |
| Beschreibung Kopf                               | poliert                    |
| Griff Ausprägung                                | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig               | 600 mm <sup>2</sup>        |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser) | 60 mm                      |