

## Knipex 95 36 250. Kabelschneider (Ratschenprinzip), schwarz lackiert, isoliert, 250 mm

**Artikel-Nr. WL61908**
**Hersteller Knipex**

Kabelschneider (Ratschenprinzip), schwarz lackiert, isoliert, 250 mm

### TECHNISCHE DATEN

|         |         |
|---------|---------|
| Farbe   | Schwarz |
| Gewicht | 0.1 kg  |



### NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 IEC 60900

### BESCHREIBUNG

### WEITERE AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr.             | Werkzeuglänge |
|-------------------------|---------------|
| <b>WL61908</b>          | <b>250 mm</b> |
| <a href="#">WL61909</a> | 280 mm        |

Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig. Nicht für Stahldraht, Drahtseile und feinstdrähtige (hochflexible) Leiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. Einhandbedienung durch Ratschenprinzip. Geringer Kraftbedarf durch sehr hohe Übersetzung. Zweigang-Zahnkranzanttrieb für leichtes Schneiden. Einfache Handhabung durch geringes Gewicht und kompakte Bauweise - Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 240mm<sup>2</sup> - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 32mm - MCM: 500 - VDE-geprüft: Ja

- Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig
- Nicht für Stahldraht, Drahtseile und feinstdrähtige (hochflexible) Leiter geeignet
- Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff

- Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen
- Einhandbedienung durch Ratschenprinzip
- Geringer Kraftbedarf durch sehr hohe Übersetzung
- Zweigang-Zahnkranz Antrieb für leichtes Schneiden
- Einfache Handhabung durch geringes Gewicht und kompakte Bauweise – Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen

## PRODUKTDDETAILS

|                                                 |                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                                     | WL61908                                                |
| Modell                                          | 95 36 250                                              |
| Hersteller                                      | KNIPEX                                                 |
| Hersteller-Artikel-Nr.                          | 95 36 250                                              |
| Abmessungen (LxBxH)                             | 257 mm x 115 mm x 20 mm                                |
| Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)              | 330 mm x 165 mm x 40 mm                                |
| Volumen mit Verpackung                          | 2,178 dm <sup>3</sup>                                  |
| Verkaufseinheit                                 | Stück                                                  |
| Art der Verpackung                              | Einzelpackung                                          |
| Normen                                          | DIN EN 60900   IEC 60900                               |
| RoHS konform                                    | nein                                                   |
| Oberfläche                                      | schwarz lackiert                                       |
| VDE                                             | ja                                                     |
| ESD gerecht                                     | nein                                                   |
| Werkzeuglänge                                   | 250 mm                                                 |
| Griff Ausprägung                                | VDE   isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig               | 240 mm <sup>2</sup>                                    |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser) | 32 mm                                                  |