

Knipex 95 36 280. Kabelschneider (Ratschenprinzip), schwarz lackiert, isoliert, 280 mm

Artikel-Nr. **WL61909**

Hersteller Knipex

Kabelschneider (Ratschenprinzip), schwarz lackiert, isoliert, 280 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe **Schwarz**

Gewicht **0.1 kg**


NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 IEC 60900

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge
WL61908	250 mm
WL61909	280 mm

Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig. Nicht für Stahldraht, Drahtseile und feinstdrähtige (hochflexible) Leiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. Einhandbedienung durch Ratschenprinzip. Geringer Kraftbedarf durch sehr hohe Übersetzung. Zweigang-Zahnkranz Antrieb für leichtes Schneiden. Einfache Handhabung durch geringes Gewicht und kompakte Bauweise - Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. bei Al-Leitern bis 4 x 150 mm² Sektorkabel einsetzbar. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 380mm² - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 52mm - MCM: 750 - VDE-geprüft: Ja

- Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig
- Nicht für Stahldraht, Drahtseile und feinstdrähtige (hochflexible) Leiter geeignet

- Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
- Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen
- Einhandbedienung durch Ratschenprinzip
- Geringer Kraftbedarf durch sehr hohe Übersetzung
- Zweigang-Zahnkranz Antrieb für leichtes Schneiden
- Einfache Handhabung durch geringes Gewicht und kompakte Bauweise – Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61909
Modell	95 36 280
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	95 36 280
Abmessungen (LxBxH)	291 mm x 135 mm x 28 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	330 mm x 165 mm x 30 mm
Volumen mit Verpackung	1,634 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900 IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz lackiert
VDE	ja
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	280 mm
Griff Ausprägung	VDE isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	380 mm ²
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser)	52 mm