

Knipex 95 36 315 A. Kabelschneider (Ratschenprinzip) für stahlarmierte Kabel (SWA- Kabel), schwarz lackiert, isoliert, 315 mm

Artikel-Nr. WL61910

Hersteller Knipex

Kabelschneider (Ratschenprinzip) für stahlarmierte Kabel (SWA-Kabel), schwarz lackiert, isoliert, 315 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 IEC 60900

BESCHREIBUNG

Kabelschneider durchtrennt stahlarmierte Kabel bis zu einem Durchmesser von 45 mm / 380 mm² (z. B. 4 x 95 mm²) in Ein- und Zweihandbetrieb. Robust. Handlich. Stabil. Einfache Handhabung durch geringes Gewicht (800 g) und kompakte Bauweise (315 mm Länge) - Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich. Schneiden mit Präzisionsschliff und induktiv gehärteter Schneidkante schneiden glatt und sauber ohne zu quetschen. Innovativer Dreigang-Zahnkranz Antrieb mit hoher Übersetzung. Mit Standfläche zum Auflegen beim Schneiden. Nicht für Stahldraht, Drahtseile und feinstdrähtige (hochflexible) Leiter geeignet. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 380mm² - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 45mm - MCM: 750 - VDE-geprüft: Ja

- Einfache Handhabung durch geringes Gewicht (800 g) und kompakte Bauweise (315 mm Länge) - Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich
- Schneiden mit Präzisionsschliff und induktiv gehärteter Schneidkante schneiden glatt und sauber ohne zu quetschen
- Innovativer Dreigang-Zahnkranz Antrieb mit hoher Übersetzung
- Mit Standfläche zum Auflegen beim Schneiden
- Nicht für Stahldraht, Drahtseile und feinstdrähtige (hochflexible) Leiter geeignet

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61910
Modell	95 36 315 A
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	95 36 315 A
Abmessungen (LxBxH)	307 mm x 140 mm x 30 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	420 mm x 200 mm x 36 mm
Volumen mit Verpackung	3,024 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900, IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz lackiert
ESD gerecht	nein
VDE	ja
Werkzeuglänge	315 mm
Griff Ausprägung	VDE isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	380 mm ²
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser)	45 mm