

Knipex 95 36 320. Kabelschneider (Ratschenprinzip, Dreigang), schwarz atramentiert, isoliert, 320 mm

Artikel-Nr. WL61911

Hersteller Knipex

Kabelschneider (Ratschenprinzip, Dreigang), schwarz atramentiert, isoliert, 320 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe **Schwarz**

Gewicht **0.1 kg**



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 IEC 60900

BESCHREIBUNG

Robust. Handlich. Stabil.. innovativer Zahnkranz Antrieb. für Kabel bis 60 mm Durchmesser. Festschenkel-Hülle mit Standfläche zum Auflegen beim Schneiden. Einfache Handhabung durch geringes Gewicht (825g) und kompakte Bauweise (320 mm Länge) - Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich. Durchtrennt Cu- und Al-Kabel bis zu einem Durchmesser von 60 mm im Ein- und Zweihandbetrieb. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff schneiden glatt und sauber ohne zu quetschen. Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig. Innovativer Dreigang-Zahnkranz Antrieb mit hoher Übersetzung für leichtes Schneiden im Ein- und Zweihandbetrieb. Nicht für Stahldraht, Drahtseile und feinstdrähtige (hochflexible) Leiter geeignet. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 600mm² - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 60mm - MCM: 1.200 - VDE-geprüft: Ja

- Festschenkel-Hülle mit Standfläche zum Auflegen beim Schneiden
- Einfache Handhabung durch geringes Gewicht (825g) und kompakte Bauweise (320 mm Länge) - Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich
- Durchtrennt Cu- und Al-Kabel bis zu einem Durchmesser von 60 mm im Ein- und Zweihandbetrieb
- Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff schneiden glatt und sauber ohne zu quetschen

- Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig
- Innovativer Dreigang-Zahnkranzantrieb mit hoher Übersetzung für leichtes Schneiden im Ein- und Zweihandbetrieb
- Nicht für Stahldraht, Drahtseile und feinstdrähtige (hochflexible) Leiter geeignet

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61911
Modell	95 36 320
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	95 36 320
Abmessungen (LxBxH)	400 mm x 188 mm x 39 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	400 mm x 188 mm x 39 mm
Volumen mit Verpackung	2,933 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900 IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
VDE	ja
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	320 mm
Beschreibung Kopf	poliert
Griff Ausprägung	VDE isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	600 mm ²
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser)	60 mm