

## Knipex 95 41 165. Kabelschere, brüniert, 165 mm

Artikel-Nr. WL61925

Hersteller Knipex

Kabelschere, brüniert, 165 mm

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



### BESCHREIBUNG

Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig. Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Leichter Schnitt bei Einhandbedienung. Mit Klemmschutz. Nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd. Mehrfunktionswerkzeug zum Verarbeiten von NYM-Kabeln von 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> bis 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> (Schneiden und Abisolieren). universelle Abisolierstelle für beide Massivleiter-Querschnitte. sichere Zentrierung des Kabels in der Abisolierstelle durch V-förmige Schneidengeometrie. - Form: 4 - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 35mm<sup>2</sup> - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 12mm - AWG: 1 / 0

- Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig
- Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen
- Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet
- Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
- Leichter Schnitt bei Einhandbedienung
- Mit Klemmschutz
- Nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd

### PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.

WL61925

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Modell                                          | 95 41 165                |
| Hersteller                                      | KNIPEX                   |
| Hersteller-Artikel-Nr.                          | 95 41 165                |
| Abmessungen (LxBxH)                             | 165 mm x 42 mm x 15 mm   |
| Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)              | 213 mm x 75 mm x 49 mm   |
| Volumen mit Verpackung                          | 0,783 dm <sup>3</sup>    |
| Verkaufseinheit                                 | Stück                    |
| Art der Verpackung                              | Einzelpackung            |
| RoHS konform                                    | nein                     |
| Oberfläche                                      | brüniert                 |
| VDE                                             | nein                     |
| ESD gerecht                                     | nein                     |
| Werkzeuglänge                                   | 165 mm                   |
| AWG                                             | 1 / 0                    |
| Griff Ausprägung                                | mit Kunststoff überzogen |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig               | 35 mm <sup>2</sup>       |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser) | 12 mm                    |