

Knipex 95 62 160. Drahtseilschere, auch für hochfeste Drahtseile, brüniert, 160 mm

Artikel-Nr. **WL61929**Hersteller **Knipex**

Drahtseilschere, auch für hochfeste Drahtseile, Brüniert, 160 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg

BESCHREIBUNG

Für hochfeste Drahtseile bis Ø 4 mm und Kabel bis Ø 6 mm: Spürbar leichtes, hochpräzises Schneiden dank einzigartiger, zum Patent angemeldeter Gelenkkonstruktion. Kompakte Größe, geringes Gewicht, hohe Leistungsstärke. Gemacht für den intensiven Einsatz: besonders langlebig und 172 g leicht. Kompakt, leicht und leistungsstark. Bis zu 30 % weniger Kraftaufwand im Vergleich zu Drahtseilscheren gleicher Länge. Doppelt gelagertes, durchgestecktes Gelenk für hohe Stabilität. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Komfortables Arbeiten dank Öffnungsfeder. Durch Sperrklinke während des Transports gesichert. für Drahtseile Ø 4,00 / 1960 Nmm². - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser): Ø 6,0mm - Schneidwerte Drahtseil (Durchmesser): Ø 4,0mm

- Kompakt, leicht und leistungsstark
- Bis zu 30 % weniger Kraftaufwand im Vergleich zu Drahtseilscheren gleicher Länge
- Doppelt gelagertes, durchgestecktes Gelenk für hohe Stabilität
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC
- Komfortables Arbeiten dank Öffnungsfeder
- Durch Sperrklinke während des Transports gesichert

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.

WL61929

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Modell	95 62 160
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	95 62 160
Abmessungen (LxBxH)	168 mm x 61 mm x 21 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	177 mm x 61 mm x 30 mm
Volumen mit Verpackung	0,237 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Oberfläche	brüniert
ESD gerecht	nein
VDE	nein
Werkzeuglänge	160 mm
Beschreibung Kopf	brüniert
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser)	6 mm